
BLINDAJE TRANSPARENTE

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE
100% ACRÍLICO

Descripción general

Impermeabilizante hidrórepelente base agua formulado en base a resina 100% acrílica.

Protege a muros exteriores de humedades y filtraciones, decora, renueva y embellece.

Usos

Recomendado para utilizarse en superficies exteriores e interiores.

- Tejas.
- Hormigón visto.
- Ladrillos a la vista.
- Bloques.
- Fibrocemento.
- Madera.

Importante

- Acabado satinado.
- Rendimiento: de 8 a 14 m² por litro y por mano según absorción del ladrillo.
- Tanto el sustrato como la temperatura ambiente deben estar comprendidas entre los 12 °C y 30 °C.
- Luego de 7 días de aplicado el producto alcanzará su curado final.
- No aplicar si existe probabilidad de lluvias dentro de las 24 horas de aplicado el producto.

- Las herramientas utilizadas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.
- Producto no inflamable.

Preparación de la superficie

Independientemente de la superficie a la que se aplique el producto, ésta debe estar limpia, seca, libre de polvo, rajaduras, grasitudes, hongos, verdín, óxido, alcalinidad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.) En caso de ser necesario utilizar para su eliminación cepillo de alambre o cerda dura, espátulas o hidro lavadoras, tal que se elimine toda suciedad o restos de materiales preexistentes, asegurarse de que quede perfectamente seca.

La preparación de la superficie es fundamental ya que el éxito del esquema depende de la calidad de la preparación del sustrato.

En caso de existir fisuras, grietas y juntas deterioradas, deben sellarse previamente con selladores específicos para tal fin.

En caso de existir moho, crecimiento de hongos y algas en el sustrato, eliminarlos con una mezcla de agua y cloro en proporción de 3:1. Enjuagar bien con agua limpia, y dejar secar completamente.

• **Superficies Nuevas:**

- En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 4 meses para permitir la correcta eliminación de sales ó tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar 15 a 30 minutos, enjuagar muy bien y dejar secar al menos por 5 días. Eliminar restos de mezcla cementicia en forma mecánica

• **Superficies Previamente Pintadas**

- Eliminar película en forma mecánica (lijado, espátula o cepillo de alambre) y/o aplicar removedores químicos, lavar y proceder según lo descrito en el caso de Ladrillos nuevos.

IMPORTANTE: Si la superficie es muy porosa o tiene una alta absorción, será necesario aplicar mayor cantidad de manos hasta que se logre saturar y sellar la misma.

Aplicación y dilución

Se puede aplicar con rodillo, pincel o pulverizador.

Aplicar una primera mano/capa del producto a modo de imprimación diluido entre un 20% y un 30% de agua potable, agitarlo periódicamente a fin de evitar su sedimentación. Luego aplicar las manos siguientes del producto puro (generalmente el esquema se cumple con una mano diluida y dos manos puras.) Dejar secar entre 4 a 6 hs entre manos.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.

Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.

Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Inhalación prolongada: ventilar.

Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Blindaflex, de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Blindaflex. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Blindaflex se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y

Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.